



RoHS対応品

■特長

- 一般民生機器用・移動体通信用水晶振動子
- セラミックパッケージ
- リフロー対応
- AEC-Q200に準拠
(車載対応としては別途お問い合わせ下さい。)

■用途

- デジタル家電
- 一般民生機器
- 移動体通信、Bluetooth®、無線LAN
- カーエレクトロニクス

※Bluetooth®はBluetooth SIG Inc.の登録商標です。

■品名表示方法

CX2520DB 27000

- ①型名 ②周波数 ③負荷容量 ④周波数許容偏差 (常温偏差)
- ⑤動作温度範囲および⑥周波数温度特性
- | | | | |
|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| D0 | 8 pF | G | ±15×10 ⁻⁶ |
| EJ | -10 ~ +70°C | LJ | ±15×10 ⁻⁶ |
| SS | -40 ~ +125°C | SS | ±50×10 ⁻⁶ |

⑦個別仕様

包装形態(テーピング 1000/ 3000/ 12000個/ リール)

■規格

項 目	記号	標準規格			単位	備 考
周波数	f _{nom}	12000 ~ 54000			kHz	
オーバートーン次数	OT	Fundamental			—	
負荷容量	CL	8			pF	その他の負荷容量についてはお問い合わせ下さい。
周波数許容偏差	f _{tol}	±15			×10 ⁻⁶	25°C±3°C
直列抵抗	R1	Table 1			ohm	
励振レベル	DL	Table 2			μW	
動作温度範囲	T _{use}	-10 ~ +70	-30 ~ +85	-40 ~ +125	°C	
保存温度範囲	T _{stg}	-40 ~ +85			°C	
周波数温度特性	f _{tem}	±15			×10 ⁻⁶	25°Cの周波数に対しての偏差

上記仕様は、規格例となりますので、その他ご要求規格についてはお問い合わせください。

■Table1 直列抵抗


周波数範囲	直列抵抗
12000≤f _{nom} <16000kHz	150Ω max.
16000≤f _{nom} <26000kHz	80Ω max.
26000≤f _{nom} <30000kHz	60Ω max.
30000≤f _{nom} ≤54000kHz	50Ω max.

■Table2 励振レベル

周波数範囲	励振レベル
12000≤f _{nom} ≤54000kHz	10μW (100μW max.)

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

